

# Produktspecifikation

## Fläktelement

Gäller från 2019-02-20

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om angivet tillbehörssortiment.

### **Användning**

Fläktelementet är med sina smarta funktioner och rena konstruktion ett perfekt val för snabb och kostnadseffektiv uppvärmning.

Med en fläktkonvektor blir energiförbrukningen lägre än med en konvektor utan fläkt, eftersom luftflödet utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak.

### **Föreskrifter**

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

## Display

Fläktkonvektor PF Smart är försedd med en digital display på vilken alla inställningar görs. Temperaturen ändras enkelt med några knapptryckningar på + eller - om en annan temperatur än den förinställda på +21°C önskas.

Möjlighet finns att välja mellan tre lägen:

- komfort
- reducerat läge (nattläge)
- frys skydd

Fläkthastigheten kan ställas in så den passar behoven. PF Smart har även ett intelligent veckoprogram, som lär sig när fläktkonvektorn behöver starta för uppnå önskad temperatur vid ett visst klockslag i den miljö den används. Behöver önskad rumstemperatur ändras under en begränsad tid, är detta enkelt att ställa in med timern.



1. Reglerbart fläktläge: Auto/Låg/Hög/Av.
2. Manuellt växla mellan komforttemperatur, reducerat läge och frysskydd.
3. Timerläge för att ändra börvärdet under en begränsad tid.
4. Möjlighet att ställa in veckoprogram för att automatiskt växla mellan komforttemperatur och reducerat läge.
5. Barn-/knappplås.
6. Integrerat vädringsläge för energibesparing.

### Larmindikering

Automatisk växling mellan sommar- och vintertid.

**Specifikation:**

<b>Färg:</b>	Vit
<b>Mått:</b>	660 x 325 x 105 mm
<b>Vikt:</b>	5,7 kg
<b>Spänning:</b>	230 VAC
<b>Effekt:</b>	1000 W
<b>IP-klass:</b>	IP 24

Fläktelementet är försedd med en 1,2 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag (230V~).

- Låg ljudnivå.
- Digital display.
- Inbyggd digital termostat +5 – +30 °C.
- Reglerbart fläktläge.
- Valbar yttemperatur 60 / 90 °C.
- Frontplåt i vitlackerad aluminium.
  - Färg front: Vit, RAL 9016, NCS S 0500-N.
- Utblåsgaller i naturanodiserad aluminium.
- Gavlar i ABS-plast.
  - Färg gavlar: Grå, RAL 7046.